



Technický list **IzoRoof DS**



IzoRoof DS Obojstranná transferová páska na utesnenie strechy

Oblasť použitia :

IzoRoof DS je obojstranná lepiaca páska s PES vystužením určená predovšetkým na uchytenie parozábranných a parobrzdných fólií na drevenú konštrukciu krovu, alebo na SDK kovové profily, ako aj na obojstranné lepenie všetkých bežne dostupných strešných membrán a parozábran.

Páska sa tiež používa na nakaširovanie samolepiacich pásov pri výrobách strešných fólií.

Vlastnosti produktu :

Vysokoučinné akrylátové lepidlo garantuje veľmi dobré počiatkové lepidlosti na tak polárnych, ako aj nepolárnych nízkoenergetických povrchoch.

Pokyny pre spracovanie :

Lepené plochy musia byť zbavené mastnoty, prachu a znečistenia. Pri samotnom lepení treba vylúčiť napínanie lepených plôch (PP, PES membrán), ako aj samotnej pásky. Všetky prelepované plochy je po aplikácii potrebné skontrolovať, najmä pokiaľ ide o celoplošnú tesnosť spojov.

Technické údaje :

Systém nosiča :	PES vlákna
Druh lepidla :	disperzné lepidlo na akrylátovej báze
Krycí papier :	Silikónový papier, hnedý
Hrúbka (bez krycieho papiera) :	0,22 – 0,24 mm
Lepiaca sila :	> 25 N / 25 mm (DIN EN 1939)
Teplota spracovania :	od +5°C odporúčaná, od - 10°C možná
Teplotná odolnosť :	-40°C až +80°C
Odolnosť voči kondenzácii vody :	veľmi vysoká
Odolnosť voči starnutiu :	veľmi vysoká
Prídržnosť k podkladu :	veľmi vysoká

Dostupné rozmery : 19mm x 25m , 19mm x 50 m, 38mm x 25m, 38mm x 50m